

AH6675D-10AM

H.265 200 萬畫素Box IP Cam



(一)特色:

- H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
- 所有解析度下均可達到 25 / 30 fps 支援60fps模式
- Sony Starvis™ 1/2.8" sensor. 最新製程 image sensor, 低照全彩
- 自動對焦機構設計 (Auto Back Focus)、日夜自動校正功能
- 內建 ICR, 可日夜自動或手動切換濾片
- 強力WDR 可抗大逆光環境
- 資安防護: 802.1x, IP filter, HTTPS, RTC

(二)規格:

Model: AH6675D	
Camera	
感光元件	Sony 1/2.8" CMOS sensor , 2百萬畫素感光元件
處理晶片	非中國產製(聯發科)
有效畫素	1920x1080
鏡頭	5-50mm
自動對焦	自動對焦亦可遠端對焦 可鎖定對焦 可日夜校正焦距
最低照度	Color: 0.01 lux @F1.2 (AGC on) B/W: 0.005 lux @F1.2 (AGC on)
日夜模式	機械式 ICR , 支援三種模式: 全自動切換、手動切換、外接 DI 切換
IR	防護罩內建IR 20W(可選擇外掛) 具備手動開關及自動開關兩種模式、可切換
快門	1/30-1/10,000s
WDR	True WDR. 120dB
Video	
影像壓縮格式	H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	三串流同時輸出. 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120
影像張數	所有解析度下均可達到 25 / 30 fps or 60pfs mode
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 (1/5~1/10,000秒) 背光補償 電子快門 自動/自動室內/手動
影像設定	自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 提供 9:16 長廊模式 隱私遮罩
ROI (Region of Interest)	可自行拉取感興趣區域, 且該ROI 為獨立串流
螢幕顯示	文字,時間及日期說明 可編輯的中文 OSD OSD 位置可由使用者任意設定
Network	
系統整合	支援ONVIF Profile S, G, Q, T 開放API, SDK整合
支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x, iSCSI
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄
連線人數	上限 10 人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
Watch Dog	內建硬體檢測機制, 發生異常自動重啟設備
警報	
攝影機內建警報	動態偵測觸發(10個區域, 0~100敏感度) 網路斷線觸發

聯發光電股份有限公司

	攝影機影像偏移觸發 聲音觸發 SD card un-mount 未插好觸發
警報	
警報後觸發	ICR On/Off 可將檔案傳送至FTP server (Video or snapshot) 可將檔案傳送至電子郵件 (Video or snapshot) 可將檔案透過Samba傳至NAS (Video or snapshot) 可發 HTTP notify and TCP notify 外接接點輸出 (DO) 聲響警報輸出
General	
電源供應	IEEE820.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3af PoE for IP cam
外接孔位	RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12VDC 外接麥克風 X1 外接喇叭 X1 警報輸入 X1 , 警報輸出 X1 mSD card slot 預設鍵 Reset RS485
操作溫度	-10°C to 55°C
操作溼度	20% ~ 85% (不結露)
認證	CE, FCC, RoHS, IP66, IK10
Viewing System	
作業系統	Windows® 7, 8, 10
瀏覽器	支援跨瀏覽器 IE™, Safari, Chrome