

AH6885P-AXP7BAO

新五百萬畫素紅外線魚眼攝影機



* 特色:

- ✓ 內建 Smart IR 紅外線 LED
- ✓ 非陸製台灣晶片，符合 NDAA

感光元件	1/2.7" 5 百萬, Color CMOS Image Sensor
SoC	台灣主晶片
鏡頭	f=1.30mm±5%, F2.2±5%
視角	HFOV:185°
IR LED	Smart IR, 照射距離約 5 米
ICR 形式	支援日夜間模式/智能控制 ICR, 可依照自動, 日間, 夜間, 排程做設定
最低照度	0.01 lux (彩色), 0.005 lux (黑白)
影像壓縮格式	H.264+, H.264, MJPEG
支援影像	5MP @ 30fps
	2MP @ 30fps
曝光控制	自動 / 室內 / 手動曝光 / 鎖定模式 (快門 Shutter speed: 1/30~1/10,000/s)
影像設定	AE, 自動白平衡, 2D/3D 降噪, 影像鏡像翻轉, 隱私遮罩 可軟體遠端設定亮度、彩度、對比、色調、飽和度
影像翻轉	180 度 (Desktop), 360 度 (Ceiling) 模式觀看

支援通訊協議格式	IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, CoS, QoS, IEEE 802.1X <2.3(6)>
ONVIF	支援 ONVIF profile S, G
資訊安全	具備 HTTPS, IP Filter (過濾功能), RTC (Realtime Clock), log 保存、使用者授權機制、使用者密碼保護
使用者	上限 8 人
警報觸發	動態偵測, 網絡斷開偵測 (NFR)
觸發事件通知	可將照片或影片存置 mSD 卡
	可將照片或影片傳送至電子郵件、FTP
	可將檔案透過 Samba 傳送至 NAS
	可將訊息以 HTTP, and TCP 等方式送出
	可觸發外部裝置 (DO)
電源供應	DC12V 和 802.3af class 3 PoE
外接孔位	LAN port : 10Base-T/100Base
	12V DC power input
	警報輸出 (DO)
	Micro SD 記憶卡插槽
	Reset 鍵
操作溫度	0°C ~ 55°C
操作濕度	10% ~ 80%(不結露)
認證	CE (EN/IEC 61000-4-5), FCC
作業系統	Windows® 7 , 8, 10
瀏覽器	IE 9.0 或以上, Chrome