

Model: AH5911P-36X

五百萬畫素全功能快速球型攝影機IR IP Cam



特色

- H.265, H.264 ,MJPEG 三壓縮
- 高速乙太網路(100Base-TX), 支援 PoE: IEEE 802.3af Class3
- 智慧遠端電動變焦及自動對焦
- PoE: IEEE 802.3af
- 符合 ONVIF

攝影機	
攝影機	旋轉全功能型紅外線網路攝影機
感光元件	1/2.9" progressive CMOS 感光元件
有效畫素	3096(H) X 2202(V) (6.82 MP)
鏡頭尺寸	電動變焦 f: 4.6 - 165 mm 自動對焦鏡頭(36倍光學變焦)
對焦	自動對焦/手動對焦
紅外光 LED	6顆紅外光 LED, 距離150公尺
日夜模式	機械式 ICR, 支援自動/手動.排程開關紅外線
最低照度	彩色模式下可達:0.1 lux / F1.55(30 IRE 2400K) 黑白模式下0 lux / F1.55(IR LED on)
影像	
視訊編碼格式	支援 H.265/H.264/MJPEG 任三種壓縮格式同時輸出
影像格式	三碼流的寬動態模式
寬動態 WDR	寬動態功能可達 145dB 以上
影像張數	所有解析度下均可達到 25 / 30 fps
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 強力 WDR
影像設定	AE(1/5~1/64,000s) AWB AGC 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 隱私遮罩 除霧
螢幕顯示	文字,時間,日期說明,可編輯的 OSD
聲音	
聲音壓縮格式	8 kHz, 16 bit encoding, Mono, PCM, G.711
聲音傳輸	單向語音或雙向語音
麥克風	外接式麥克風輸入
聲音輸出	可調音頻輸出增益值
網路	
支援通訊格式	IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X
連線安全性	IP 過濾, 密碼保護, HTTPS 保密功能, 密碼保護,使用者連線記錄
乙太網路	10M/100M 自動偵測
系統整合	
應用程式整合	符合 ONVIFProfile S 標準
事件觸發	動態偵測(可設定10個區塊) 外部訊號觸發 聲音偵測 智慧事件觸發
PTZ	

PTZ 控制	Visca, Pelco-D, Pelco-P, URL command
旋轉角度	水平0°~360° 垂直0°-90°
旋轉速度	水平0.1-180° /秒 垂直0.1-90° /秒
預設點	256 points
巡航預設點	8 (each of the 16 presets)
巡航模式	Support (support 8 paths)
一般	
電源供應	AC24V, High PoE
耗電功率	50W 帶紅外光 LED 指示燈, 62W 帶 heater, 風扇紅外光 LED
外接孔位	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX AC 24V 插孔 數位訊號輸入 x4 數位訊號輸出 x2 mSD 卡槽 音頻輸出插孔 外接麥克風輸入插孔
辨識燈號	橘燈和綠燈
操作溫度	-40° C to 55° C
操作溼度	20% ~ 85%(不結露)
斷電記憶	支援
遠端瀏覽	
作業系統	Windows® XP, Vista, 7, 8, 10
瀏覽器	IE 9.0或更高版本, Firefox 2.0或更高版本, Safari, Google Chrome
影像播放方式	VLC, Quick Time, Real Player, Core Player
認證	CE, FCC, IP66, NEMA 4X, IK10
尺寸	170mm x 260mm(∅ x H)