

Model: AH6016P

5-Megapixel Vandal IR IP Dome



SONY
STARVIS



Key Features

- H.265, H.264 , MJPEG 三壓縮
- 5百萬解析度可達 25 / 30 fps
- Fast (100Base-TX) Ethernet, support Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class3
- 自動對焦機構設計
- PoE 功能: IEEE 802.3af Class3
- 內建人形偵測、虛擬圍籬、車輛偵測、車位在席 AI 功能

攝影機	
感光元件	Sony 1/2.7" Exmor™ 5百萬畫素感光元件
有效畫素	2560*1920
鏡頭焦距	電動鏡頭 2.7-13.5mm
鏡頭調焦	光學變焦, 自動對焦, 遠端控制, 鎖定對焦
最低照度	Color: 0.1 lux @F1.2 (AGC on) B/W: 0.05 lux @F1.2 (AGC on)
日夜模式	機械式 ICR , 支援自動/手動.排程開關紅外線
紅外線 LED 和距離	智能紅外線可自動調整IR LED 發光角度, 有效距離超過 20m
影像	
影像壓縮格式	H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出

串流	同時多串流 2592*1920, 2048*1536, 1920*1080, 1280*960, 640*480, 320*240
影像張數	30fps
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 WDR 自動, 手動, 120db以上
影像設定	AE, AWB AGC 3D 去噪功能 彩度, 色調, 對比度, 銳利度, 亮度 鏡射/翻轉, 90° 用戶自訂隱私遮罩區塊
螢幕顯示	文字, 時間及日期說明 可編輯的中文 OSD. 字體顏色背景顏色可選, OSD 位置可選
音頻	
聲音壓縮格式	RTSP: G.711, G.726
聲音傳輸格式	單向或雙向
麥克風	外接式麥克風
聲音輸出	可調音頻增益
網路	
支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, 802.1x
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄
連線人數	可達 20人
Ethernet	10Base-T/100Base-TX 自動偵測
系統整合	
整合介面	ONVIF Profile G, Q, S, T 及 updated ONVIF 測試工具 API & SDK
攝影機內建警報偵測	* AI: 內建人形偵測、虛擬圍籬、車輛偵測、車位在席。且可設定 ROI * 其他: 動態偵測觸發(10個區域, 0~100敏感度) 網路斷線觸發 攝影機影像偏移觸發 聲音觸發 SD card un-mount 未插好觸發 Network Disconnect
警報後觸發	AI 觸發後可連動 DO 與外接喇叭, 達到現場即時警報功能 ICR On/Off 可將檔案傳送至 FTP server (Video or snapshot) 可將檔案傳送至電子郵件 (Video or snapshot) 可將檔案透過 Samba 傳至 NAS (Video or snapshot) 可發 HTTP notify and TCP notify
一般	
電源供應	DC 12V
PoE	IEEE 802.3af class 3
外接孔位	RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12VDC 警報輸入 X1, 警報輸出X1

	聲音輸出 外接麥克風輸入 預設鍵Reset Micro SD card slot (可支援達 128GB)
辨識燈號	綠燈和橘燈
機殼設計	三軸式鏡頭座
操作溫度	-10°C to 55°C
操作溼度	10% ~ 90% (不結露)
EMC, EMI 認證	CE, FCC
機殼認證	IP67, IK10
機殼材質	鋁合金機殼, 不鏽鋼螺絲
遠端瀏覽	
作業系統	Windows® 7, 10
瀏覽器	IE 9.0 or later, Firefox, Chrome