

## Model: AH65C6D-B1ZMAA5N 2-Megapixel 5G IR IP Camera



**SONY**  
**STARVIS**

### Key Features

- H.264+, H.264, MJPEG 三壓縮
- 2百萬畫素 Sony Starvis™ advanced sensor
- 自動對焦、遠距對焦鏡頭
- 內建 5G SIM module
- 內建人型偵測、虛擬圍籬。車輛偵測的邊緣運算 AI 功能

攝影機	
感光元件	Sony 1/2.8" Starvis™ 2百萬畫素感光元件 (另有5MP, 4K 解析度可選購)
有效畫素	1920*1080
鏡頭焦距	電動鏡頭 2.8-12mm ( 另有長焦鏡頭可選購)
鏡頭調焦	光學變焦及自動對焦亦可遠端控制
最低照度	Color: 0.01 lux @F1.2_(AGC on)

	B/W: 0.005 lux @F1.2_(AGC on)
日夜模式	機械式 ICR, 支援自動/手動.排程開關紅外線
紅外線 LED 和距離	智能紅外線可自動調整 IR LED 發光角度, 有效距離超過 30m
<b>影像</b>	
影像壓縮格式	H.264+, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	4 串流
影像張數	Max. 1920*1080 @ 60fps
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 WDR 自動, 手動
影像設定	AE, AWB AGC 3D 去噪功能 彩度, 色調, 對比度, 銳利度, 亮度 鏡射/翻轉, 90° 用戶自訂隱私遮罩區塊
螢幕顯示	文字, 時間及日期說明 可編輯的中文 OSD, 文字顏色與背景顏色可自選, OSD 位置可自選
ROI	可自設定偵測區域 ROI (多區域)
<b>音頻</b>	
聲音壓縮格式	RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps
聲音傳輸格式	單向或雙向
麥克風	外接式麥克風
聲音輸出	可調音頻增益
<b>網路</b>	
支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, 802.1x
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄, 內建 RTC (Realtime clock)
連線人數	可達20人
Ethernet	10Base-T/100Base-TX 自動偵測
5G SIM module	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 5G frequency band:</li> <li>5G Sub-6G: n1,n3,n5,n7,n8,n18,n20,n26,n28,n38,n40,n41,n48,n66,n77,n78,n79</li> <li>LTE-FDD: B1,B3,B4,B5,B7,B8,B18,B19,B20,B26,B28,B32,B66</li> <li>LTE-TDD: B38,B39,B40,B41,B42,B43,B48</li> <li>WCDMA: B1,B5,B8</li> <li>● Support Micro SIM card</li> <li>● Built in 5G antenna</li> </ul>
<b>系統整合</b>	
整合介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ONVIF Profile G, S 及 updated ONVIF 測試工具</li> <li>● API &amp; SDK</li> </ul>
攝影機內建警報	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 內建 AI: 人形偵測, 車輛偵測, 跨線偵測, 警戒區入侵發報</li> <li>● (另有內建台灣車牌辨識可以選購)</li> <li>● IP cam 其他警報功能:</li> <li>● 動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、聲音觸發、SD card un-mount 未插好觸發, 縮時攝影功能</li> </ul>
警報後觸發	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可連動 DO 警報器</li> <li>● 當另外接喇叭時可觸發警報聲響, 達到現場即時警報功能</li> <li>● 網路斷線時儲存錄影檔至攝影機端 mSD 卡</li> <li>● 可將檔案傳送至 FTP server ( Video or snapshot )</li> <li>● 可將檔案傳送至電子郵件 ( Video or snapshot )</li> <li>● 可發 HTTP notify and TCP notify</li> </ul>

一般	
電壓與瓦數	DC12V, Max. 16Watt
外接孔位	雙天線 for 5G antenna RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12VDC 警報輸入 X1 , 警報輸出 X1 聲音輸出 外接麥克風輸入 預設鍵 Reset Micro SD card slot (支援 128GB)
辨識燈號	綠燈和橘燈
操作溫度	-20°C to 55°C
操作溼度	10% ~ 90% (不結露)
認證	CE, FCC, RoHS
防水系數	IP67 , IK10
機殼材質	鋁合金機殼 · 不鏽鋼螺絲
遠端瀏覽	
作業系統	Windows® 7, 10, 11
瀏覽器	IE 11.0 or later, Firefox, Chrome

[ 以下外觀尺寸圖不含天線部分 ]

