

## AH6885P-AXP7LAO

### 五百萬畫素戶外防水魚眼攝影機



#### \* 特色:

- ✓ 室外 IP67 防水機殼
- ✓ 防暴 IK10 機殼
- ✓ 台灣晶片台灣製造台灣研發
- ✓ 符合 NDAA

感光元件	1/2.7" 5 百萬, Color CMOS Image Sensor
SoC	台灣主晶片
鏡頭	f=1.30mm±5%, F2.2±5%
視角	HFOV: ±185°
最低照度	0.01 lux (彩色)
影像壓縮格式	H.264+, H.264, MJPEG
支援影像	5MP @ 30fps 2MP @ 30fps
曝光控制	自動 / 室內 / 手動曝光 / 鎖定模式 (快門 Shutter speed: 1/5~1/10,000/s)
影像設定	AE, 自動白平衡, 2D/3D 降噪, 影像鏡像翻轉, 隱私遮罩 可韌體遠端設定亮度、彩度、對比、色調、飽和度
支援通訊協議格式	IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, CoS, QoS, IEEE 802.1X
ONVIF	支援 ONVIF profile S, G, T
資訊安全	具備 HTTPS, IP Filter (過濾功能), RTC (Realtime Clock), log 保存、使用者授權機制、使用者密碼保護
使用者	上限 8 人
警報觸發	動態偵測, 網絡斷開偵測 (NFR), 攝影機破壞偵測
觸發事件通知	可將照片或影片存置 mSD 卡 (斷線回補) 可將照片或影片傳送至電子郵件、FTP server

	可將事件觸發以 HTTP, and TCP 等方式送出
電源供應	DC12V 和 802.3af class 3 PoE
外接孔位	LAN port : 10Base-T/100Base
	12V DC power input
	Micro SD 記憶卡插槽
	Reset 鍵
操作溫度	0°C ~ 55°C
操作濕度	10% ~ 80%(不結露)
認證	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EMC: CE (EN/IEC 61000-4-5), FCC</li> <li>● 資安認證(請洽業務)</li> <li>● 機殼: IP67 防水認證, IK10 防暴認證</li> </ul>
作業系統	Windows® 7, 10, 11
瀏覽器	IE 9.0 或以上, Chrome

